

型番	LTR-150	LTR-200	HTR-420	LTR-90	CTR-25	CTR-40	CTR-80
タイプ	ドライブロック 液槽兼用	ドライブロック			液槽		
加熱冷却方式	ペルチェ	ヒータ／ペルチェ	ペルチェ	ペルチェ	ペルチェ	ヒータ／冷凍機	ヒータ／冷凍機
温度範囲	-30～150℃	-50～200℃	30～420℃	-95～140℃	-25～140℃	-40～150℃	-80～100℃
温度精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃	±0.15℃	±0.1℃	±0.5℃	±0.5℃
温度均一性	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃ (-25～80℃) ±0.15℃ (80～130℃)	±0.02℃	±0.005℃	±0.01℃
温度安定性	±0.01℃	±0.01℃	±0.01℃	±0.02℃	±0.01℃	±0.005℃	±0.012℃
センサ収容能力 (標準仕様にて)	熱電対48本	熱電対24本	熱電対48本	熱電対16本	開口部：75×75mm 液槽容量：2.5l	開口部：95×170mm 液槽容量：9.2l	開口部：75×110mm 液槽容量：4.0l
ユーザI/F	7in タッチスクリーン			LCDディスプレイ	LCDディスプレイ	LED表示	LED表示
接続ポート	LANポート × 1 USB Type A × 3			RS232C	RS232 USB Type A USB Type B	RS232C	RS232C
寸法 (WxDxH/mm)	210 × 300 × 380		215 × 290 × 345	198 × 343 × 318	242 × 400 × 382	305 × 584 × 622	305 × 610 × 762
重量 (kg)	13	16	11	13.6	20	36	52
電源	100-240V AC、50／60Hz			115V AC、60Hz 230V AC、50Hz	115V AC、50／60Hz 230V AC、50／60Hz		
消費電力 (W)	375	550	1000	350	1150	1700	1700